



深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号  
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133  
http://www.nbtmi.com

## GG-K, XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K, TT-K FF-K, PR-K 系列



热电偶测温线 - K 型, 双重绝缘

高质量 K 型热电偶测温线

现有库存, 可立即配送; 绝缘、线规、长度均可选择

彩色编码: 正极线, 白色; 负极线, 红色; 外部护套, 褐色

OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(Teflon)或聚氯乙烯(PVC)。

“订货”栏内列有一些常用型号, 请用它下面的产品号配置表查询所有可供型号的价格。下面的表格可作为可供型号的指南。

绝缘	AWG 线规	型号	测温 线 类别	绝缘		最高温度		常规 尺寸	重量 <sup>^</sup> 磅 /1000'
				导体	外部护套	华氏 度	摄氏 度		
陶瓷**	14	XC-K-14	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	2000	1090	.140 x .200	38
	20	XC-K-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	1800	980	.135 x .190	16
	20	XT-K-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	1800	980	.105 x .155	15
	20	XL-K-20	实心	Nextel 陶 瓷	Nextel 陶 瓷	1800	980	.095 x .135	14

<http://www.nbtmi.com>



# 深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号  
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133  
http://www.nbtmi.com

	24	XC-K-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	1600	870	.115 x .175	12
	24	XT-K-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	1600	870	.088 x .132	11
	24	XL-K-24	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	1600	870	.078 x .116	10
Vitreous Silica*	20	XR-K-20	实心	Refrasil	Refrasil	1600	870	.115 x .180	14
	14	XS-K-14	实心	矽	矽	2000	1090	.140 x .200	35
	20	XS-K-20	实心	矽	矽	1800	980	.105 x .155	12
Silica*	24	XS-K-24	实心	矽	矽	1600	870	.088 x .132	10
高温玻璃**	20	HH-K-20	实心	高温玻璃	高温玻璃	1300	704	.060 x .105	9
	24	HH-K-24	实心	高温玻璃	高温玻璃	1300	704	.055 x .090	5
	20	GG-K-20	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.060 x .095	9
	20	GG-K-20S	7 x 28	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.060 x .100	9
	24	GG-K-24	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.050 x .080	5
	24	GG-K-24S	7 x 32	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.050 x .085	5
	26	GG-K-26	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.045 x .075	4
	28	GG-K-28	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	900	482	.045 x .070	3
	30	GG-K-30	实心	玻璃 Wrap	玻璃丝编织带	900	482	.045 x .070	3
玻璃	36	GG-K-36	实心	玻璃 Wrap	玻璃丝编织带	900	482	.045 x .070	2
	30	TG-K-30	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.034 x .047	2
铁氟龙玻璃	36	TG-K-36	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.028 x .038	2
	40	TG-K-40	实心	PFA	玻璃丝编织带	500	260	.026 x .035	2

<http://www.nbtmi.com>



# 深圳市新佰特电子有限公司

SHENZHEN NEWBESTTOOLS ELECTRONICS CO.,LTD

地址: 广东省深圳市宝安区 31 区前进路水口花园西三巷 8 号  
电话: 0755-27851661 / 27851665 传真: 0755-27851665

邮政编码: 518133  
<http://www.nbtmi.com>

			织带					
	20 TT-K-20	实心	PFA	PFA	500	260	.068 x .116	11
	20 TT-K-20S	7 x 28	PFA	PFA	500	260	.073 x .126	11
	22 TT-K-22S	7 x 30	PFA	PFA	500	260	.065 x .133	9
	24 TT-K-24	实心	PFA	PFA	500	260	.056 x .093	6
Teflon® Neoflon PFA	24 TT-K-24S	7 x 32	PFA	PFA	500	260	.063 x .102	6
(表现优 异)	30 TT-K-30^^	实心	PFA	PFA	500	260	.024 x .040	2
	36 TT-K-36^^	实心	PFA	PFA	500	260	.019 x .030	2
	40 TT-K-40^^	实心	PFA	PFA	500	260	.017 x .026	2
Teflon® Neoflon FEP	20 FF-K-20	实心	FEP	FEP	392	200	.068 x .116	11
乙烯聚合 物	24 FF-K-24	实心	FEP	FEP	392	200	.056 x .092	6
	24 PR-K-24	实心	乙烯聚合 物	(Rip Cord)	221	105	.050 x .086	5
	24 PP-K-24S	7 x 32	乙烯聚合 物	(乙烯聚合 物)	221	105	.080 x .130	5

^线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料).

^^Overall color clear

\*护套和导体上有分度号颜色线

\*\*护套和正极线有分度号颜色线

**HH** 代表高温玻璃 (只有 20 & 24 AWG)

**GG** 代表玻璃

**TG** 代表铁氟龙和玻璃

**TT** 代表 Teflon® Neoflon PFA (表现优异)

**FF** 代表 Teflon® Neoflon (只有 20 & 24 AWG)

**PP** 代表乙烯聚合物 (24 Gauge 只有绞线)

**PR** 代表乙烯聚合物 Rip Cord (只有 24 AWG)

**XC** 代表陶瓷\*(只有 14 20 24 AWG)

**XT** 代表陶瓷(只有 20 & 24 AWG)

**XL** 代表陶瓷\*(只有 20 & 24 AWG)

**XS** 代表砷 (只有 14 20 24 AWG)